

Maschinenverleih

Wagner Albert

Tel: 08259/418 Mobil: 0172/6334418

wagner.albert112@web.de

www.maschinenverleih-wagner.de

Raiffeisenstr.16, 86576 Schiltberg

Bagger Schaeff TC 48



Technische Daten:

Gewicht: 4,8 to Breite: 2,00 m
Grabtiefe: 3,90 m Gesamthöhe: 2,62 m
Ausschütthöhe: 3,70 m
Tieflöffel: 0,30 m / 0,50 m / 0,80 m
Grabräumschaufel (schwenkbar): 1,50 m

PKW Anhänger dazu:

siehe rechte Spalte

Minibagger Terex TC 16



Technische Daten:

Gewicht: 1,6 to Breite: 0,995 m
Grabtiefe: 2,4 m Ges.höhe: 2,29 m
Ausschütthöhe: 2,43 m
Tieflöffel: 0,25 m / 0,40 m / 0,60 m
Grabräumschaufel (schwenkbar):
1,0m
Fahrwerk (ausfahrbar): 1,34 m

PKW Anhänger dazu:

Zul. Gesamtgewicht: 3,0 to
Ladefläche: 3 m x 1,22 m
mit Auffahrtrampen

Anhänger



Technische Daten:

Geeignet für Transport des
Baggers Terex TC 35-2

Zul. Gesamtgewicht: 11,90 to
Zuladung Netto: 8,650 to
Ladefläche:

Länge 5,20 m, Breite 2,43 m

mit Auffahrtrampen, mit
Bordwänden

Maschinenverleih

Wagner Albert

Tel: 08259/418 Mobil: 0172/6334418

wagner.albert112@web.de

www.maschinenverleih-wagner.de

Raiffeisenstr.16, 86576 Schiltberg

Anbaugeräte für Bagger



Erdbohrer

geeignet für:
Bohren von
Pflanzlöchern,
Zaunpfostenlöchern,
usw.

Bohrdurchm.: 0,30 m
Bohrtiefe: 1,20 m



Untergrund- lockerer

geeignet für:
Auflockern von
Verdichtetem Boden,
Wurzelstock-
entfernung
Tiefe: 0,70 m

Radlader Schaeff Terex SKL 834



Technische Daten:

<u>Gewicht:</u>	5,4 to
<u>Breite:</u>	1,80 m
<u>Gesamthöhe:</u>	2,67 m
<u>Ausschütthöhe:</u>	3,20 m
<u>Zubehör:</u>	Ladeschaufel (0,8 m³), Staplergabel

Fällgreifer

Schnittdurchmesser
Weichholz:
bis ca. 20 cm
Hartholz:
bis ca. 12 cm



Greifzange

geeignet für:
Rückearbeiten,
Holzhäckseln, usw.
Öffnungsweite:
1,10 m



Maschinenverleih

Wagner Albert

Tel: 08259/418 Mobil: 0172/6334418

wagner.albert112@web.de

www.maschinenverleih-wagner.de

Raiffeisenstr.16, 86576 Schiltberg

Holzhäcksler Heizohack HM 8-400



Technische Daten:

Einzugsbreite: 69 cm max., Stammdurchm. 40 cm

Einzug: 1 Kettenbank 60 cm lang

Einzugstisch: 90 cm lang

Turm – hydraulisch stufenlos einstellbar, Turmdrehung elektr., Klappenverstellung elektr., stufenlos mit Stellmotor

Max. Auswurfhöhe: 4,10 m

Sieb: Standardlochung 35/40 mm

Maschinengewicht: ca. 2.800 kg

Antriebsleistung: 60 – ca. 260 PS

Geeignet für: Produktion von Hackschnitzeln, Beschickung mit Kran, Minibagger oder Hand, Hohe Leistung durch elektronische Regelung des Einzugs

Holzspalter liegend Growi – Spalkkraft 30 to



Ihre Vorteile:

Es gibt kein Bücken und Aufheben mehr, da der Holzstamm **hydraulisch angehoben** wird. Das gespaltene Holz kann ohne Bücken entfernt werden.

Das **Spalkkreuz** ist hydraulisch höhenverstellbar und ermöglicht das Spalten von bis zu 4 gleichen Seiten.

Technische Daten:

Spaltdurchmesser: 0,05 m – 1,0 m

Spaltlänge: 1,20 m

Transportbreite: 1,85 m

4-fach-Spalkkreuz, Antrieb über eine Gelenkwelle
Spalten ist ab einem Kraftaufwand von 20 PS möglich, da eigene Ölversorgung vorhanden.